




## Bestückungsplan / contact layout



BESTACKT / BSSETTIBLE

## Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole pattern





Tauchlötaschluß 0,65 x 0,3 mm / solder terminal 0,65 x 0,3 mm

Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF30

Bauart 7 / type 7

Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing information and dimensions per IEC 60 603-2

Bedruckung siehe Zeichnung 294875 Marking see drawing 294875

onsider protection memo from DIN 34	Information:		Tolerances	All Dimensions in mm	Scale	2:1		
	version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Federleiste C/3, 30 Löt  Fem. Connector C/3, 30 Solder			
			eru www.E	RNI.com		244	4336	I
క	Index	Date	V:00065114.	SZA		STVC/	/3	

## **Mouser Electronics**

**Authorized Distributor** 

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

**ERNI Electronics**:

244336