

مشخصات سیم لحیم بهینکس

سیم لحیم بهینکس (GHAL BEHINEX) یکی از محصولات پرکاربرد در صنایع الکترونیک و برق است. این سیم لحیم معمولاً از آلیاژ قلع و سرب تهیه میشود و به دلیل ویژگیهای خاص خود، در اتصالات الکتریکی و تعمیرات استفاده میشود. سیم لحیم بهینکس با قطر ۰,۸ میلیمتر و وزن ۱۰۰ گرم، مناسب برای لحیمکاریهای دقیق و ظریف است. این محصول به دلیل ترکیب مناسبی که دارد، جریان حرارت را به خوبی منتقل کرده و باعث ایجاد اتصالات قوی و پایدار میشود.

کاربرد:

لحیمکاری قطعات الکترونیکی: در تولید و تعمیر مدارهای چاپی، سیمکشی و اتصالات اجزای الکترونیکی.
تعمیرات برقی: برای افرادی که در تعمیرات وسایل برقی و الکترونیکی فعالیت میکنند، این سیم گزینه مناسبی است.
سازماندهی و مونتاژ دستگاهها: در تولید دستگاههای الکترونیکی و مونتاژ آنها.

Behinex Product Code	Composition (% By Mass)			Melting Range		International Standards		
	Sn	Pb	Ag	Solids °C	Liquidus °C	DIN 1707	BS EN 29453	ASTM
SW6337i	63	37	-	183		Sn63Pb	S-Sn63Pb37Sb	B32 Sn63
SW6040i	60	40	-	183	188	Sn60Pb	S-Sn60Pb40Sb	B32 Sn60
SW5050i	50	50	-	183	212	Sn50Pb	S-Pb50Sn50/Sb	B32 Sn50
SW4060i	40	60	-	183	234	Pb60Sn	S-Pb60Sn40	B32 Sn40A
SW3367i	33	67	-	183	244	PbSn33	-	-
SW3070i	30	70	-	183	255	PbSn30	S-Pb70Sn30	B32 Sn30A
SW2278i	22	78	-	183	267	-	-	-
SW2080i	20	80	-	183	275	-	-	-

زاگرس الکترونیک